



Husqvarna DC 5500

La Husqvarna DC 5500 tiene rendimiento y potencia excepcionales para realizar los trabajos más exigentes de la industria donde se requiere alta capacidad de aspiración para eliminar el polvo del aire. Esta unidad de gran movilidad y versatilidad puede ser usada en aplicaciones húmedas y secas en conexión con la Husqvarna PG 820 o PG 680.



EFICIENTE SISTEMA DE ASPIRACIÓN DEL POLVO

Colector de polvo con carcasa primaria y secundaria para una filtración más eficaz.

Ventajas Husqvarna DC 5500

- La construcción industrial fuerte brinda una máquina atractiva, robusta y potente.
- Ampliamente controlado y probado en proyectos reales, garantiza una eficacia tecnológica en la mayoría de aplicaciones y situaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Salida de potencia	5.5 kW / 7.4 CV
Voltaje	380 - 480 V
Fases	3
Caudal de aire	580 m ³ /h / 350 cfm
Vacío máx.	0.3 bar / 4.35 psi
Diámetro de entrada de succión	75 mm
Área de superficie de filtración primaria	2.25 m ² / 25 pies cuadrados
Área de superficie del microfiltro	6.6 m ² / 71.5 pies cuadrados
Dimensiones (LxAnxA)	110x66x196 mm / 43.3x26x77.2 pulgada
Peso	215 kg / 474 lbs

